

VULCANO 80 C

Espositore refrigerato orizzontale in Acciaio Inox Carne Preconfezionata

		100	125	140	150	187	200	225	250	275	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length included side-walls (40 mm thick each)</i>	mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2330	2580	2830	3080
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto <i>Total absorbed power (standard version). Ventilated (built-in version). Max power during the compressor start</i>	W	2095	2220	2295	2345	3600	3660	3800	3900	4000	4400
Potenza assorbita totale (dotazione standard) Ventilato (gruppo remoto) <i>Total absorbed power (standard version) Ventilated (remote version)</i>	W	584	709	784	834	1065	1130	1260	1405	1530	1770
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori) <i>Total power absorbed by lighting (remote version / without accessories)</i>	N°/W	1x18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36	2x36	2x36
Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	m ²	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	4.60	5.10	5.60	6.20
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C <i>Useful power for remote units T.Evap -10°C</i>	W	1300	1625	1820	1950	2431	2600	2925	3250	3575	3900
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	180	210	225	240	280	300	350	400	450	500

